

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Masao MOGI et al.

Application No.: Unassigned

Group Art Unit: Unassigned

Filed: January 23, 2004

Examiner: Unassigned

For: PRINTING METHOD, PRINTED MATTER, AND PRINTING CONTROL DEVICE

**SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN
APPLICATION IN ACCORDANCE
WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. § 1.55**

Commissioner for Patents
PO Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. § 1.55, the applicant(s) submit(s)
herewith a certified copy of the following foreign application:

Patent Application No(s). 2001-316453, 2002-094456, 2002-094457
and 2002-094458

Filed: October 15, 2001 and March 29, 2002

It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing
date(s) as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the
requirements of 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: January 23, 2004

By: David M. Pitcher

David M. Pitcher

Registration No. 25,908

1201 New York Ave, N.W., Suite 700
Washington, D.C. 20005
Telephone: (202) 434-1500
Facsimile: (202) 434-1501

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日
Date of Application:

2001年10月15日

出願番号
Application Number:

特願2001-316453

[ST.10/C]:

[JP2001-316453]


出願人
Applicant(s):

凸版印刷株式会社

2003年 6月24日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3049363



【書類名】 特許願

【整理番号】 P20010996

【提出日】 平成13年10月15日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41F 33/00
B41F 17/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

【氏名】 茂木 雅男

【発明者】

【住所又は居所】 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

【氏名】 島村 吉和

【発明者】

【住所又は居所】 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

【氏名】 一ノ瀬 敬

【特許出願人】

【識別番号】 000003193

【氏名又は名称】 凸版印刷株式会社

【代表者】 足立 直樹

【電話番号】 03-3835-5533

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003595

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 パッチを用いた印刷方法および印刷物

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

印刷紙面内にコントロール・ストリップを設け、該コントロール・ストリップのパッチを測定することにより得られたデータに基づいて、印刷品質を検査あるいは管理する印刷方法において、

前記パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、且つ、

少なくとも、印刷の基本色である K, C, M, Y の各単色のそれぞれ 60～85% の範囲にある平網のパッチであって 1 インキキー幅内に配置された計 4 色のパッチを測定対象に含めた測定を行い、

得られたデータを該 1 インキキー幅内の印刷品質を代表するデータとして、検査あるいは管理を行うことを特徴とするパッチを用いた印刷方法。

【請求項 2】

印刷紙面内にコントロール・ストリップを設け、該コントロール・ストリップのパッチを測定することにより得られたデータに基づいて、印刷品質を検査あるいは管理する印刷方法において、

前記パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、且つ、

少なくとも、印刷の基本色である K, C, M, Y の各単色のそれぞれ 60～85% の範囲にある平網のパッチであって、並びが連続した複数個のインキキー分の幅内に配置された計 4 色のパッチを測定対象に含めた測定を行い、

得られたデータを該複数個のインキキー幅内の印刷品質を代表するデータとして、検査あるいは管理を行うことを特徴とするパッチを用いた印刷方法。

【請求項 3】

印刷紙面内にコントロール・ストリップを設け、該コントロール・ストリップのパッチを測定することにより得られたデータに基づいて、印刷品質を検査あるいは管理する印刷方法において、

前記パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、且つ、

少なくとも、印刷の基本色であるK、C、M、Yの各単色のそれぞれ、Kは100%でありC、M、Yは各々60～85%の範囲にある平網のパッチであって、1インキキー幅内に配置された計4色のパッチを測定対象に含めた測定を行い、

得られたデータを該1インキキー幅内の印刷品質を代表するデータとして、検査あるいは管理を行うことを特徴とするパッチを用いた印刷方法。

【請求項4】

印刷紙面内にコントロール・ストリップを設け、該コントロール・ストリップのパッチを測定することにより得られたデータに基づいて、印刷品質を検査あるいは管理する印刷方法において、

前記パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、且つ、

少なくとも、印刷の基本色であるK、C、M、Yの各単色のそれぞれ、Kは100%でありC、M、Yは各々60～85%の範囲にある平網のパッチであって、並びが連続した複数個のインキキー分の幅内に配置された計4色のパッチを測定対象に含めた測定を行い、

得られたデータを該複数個のインキキー幅内の印刷品質を代表するデータとして、検査あるいは管理を行うことを特徴とするパッチを用いた印刷方法。

【請求項5】

前記コントロール・ストリップのパッチの配置は、少なくとも、前記測定対象に含めた計4色の平網のパッチが複数個並んだ行が、印刷紙の流れ方向に1行のみ配置された構造であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載のパッチを用いた印刷方法。

【請求項6】

前記測定対象に含めた計4色の平網のパッチは、印刷紙の流れ方向を高さとして、それぞれ該高さが2mm以下であり、且つ、該1パッチの外形は高さより幅が大であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載のパッチを用

いた印刷方法。

【請求項 7】

前記測定対象に含めた計 4 色の平網のパッチが、前記 1 インキキー幅内では、該 1 インキキー幅内の中央寄りに配置してあることを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれかに記載のパッチを用いた印刷方法。

【請求項 8】

複数色のパッチを備えたコントロール・ストリップが、印刷紙面内に設けてある印刷物であって、

該パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、且つ、

少なくとも、印刷の基本色である K、C、M、Y の各単色のそれぞれ 6 0 ～ 8 5 % の範囲にある平網のパッチが、該印刷物の印刷に使用した印刷機の 1 インキキー幅内に配置してあることを特徴とする印刷物。

【請求項 9】

複数色のパッチを備えたコントロール・ストリップが、印刷紙面内に設けてある印刷物であって、

該パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、

少なくとも、印刷の基本色である K、C、M、Y の各単色のそれぞれ、K は 1 0 0 % であり C、M、Y は各々 6 0 ～ 8 5 % の範囲にある平網のパッチであり、該印刷物の印刷に使用した印刷機の 1 インキキー幅内に配置してあることを特徴とする印刷物。

【請求項 1 0】

前記 4 色の平網のパッチが複数個並んだ行が、印刷紙の流れ方向に 1 行のみ配置された構造であることを特徴とする請求項 8 又は 9 のいずれかに記載の印刷物。

【請求項 1 1】

前記 4 色の平網のパッチは、印刷紙の流れ方向を高さとして、それぞれの高さが 2 m m 以下であり、且つ、

該 1 パッチの外形は高さより幅が大きいことを特徴とする請求項 8 乃至 1 0 のいずれかに記載の印刷物。

【請求項 1 2】

前記 4 色の平網のパッチが、前記 1 インキキ幅内において、中央寄りに配置してあることを特徴とする請求項 8 乃至 1 1 のいずれかに記載の印刷物。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、印刷品質を検査しあるいは管理するためのコントロール・ストリップを印刷紙面内に入れて、そのコントロール・ストリップのパッチを測定することにより、印刷物の品質を検査しあるいは管理する技術に関し、さらに、少数のパッチを測定することにより能率の良い検査あるいは管理を可能とする印刷方法とそれに用いる印刷物に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来、印刷品質を測定するためのコントロール・ストリップを印刷紙面内に入れて、そのコントロール・ストリップのパッチを測定することにより、印刷物の品質を検査し、あるいは管理する印刷方法では、印刷の基本色である K, C, M, Y の 4 色のベタのパッチからインキ量を検査する方法が用いられることが大半であった。しかし、この方法によると、通常、ドットゲインと呼ばれる、印刷される網点の太り量の変動を検査しないために、印刷された絵柄の中の全ての色を保証することがたいへん困難であった。

【0 0 0 3】

最近になり、前記の問題点を解決するために、印刷の基本色である K, C, M, Y の 4 色のベタパッチを測定することによるインキ量のみの検査に加えて、K, C, M, Y の 4 色のドットゲインの変動量を検査するための部分を備えたコントロール・ストリップを用いて、印刷物の検査あるいは管理を行う技術も行われるようになってきている。

【0 0 0 4】

オフセット印刷においてこのコントロール・ストリップを用いる印刷方法は、紙面上のスペースの問題に起因して枚葉印刷機で利用されることが多く、オフセット輪転印刷機（以下では単にオフ輪と称する）で利用されることはまれであった。

【 0 0 0 5 】

一方、最近では印刷物への要求品質の厳しさから、オフ輪でもコントロール・ストリップを利用した品質管理を適用することが検討され、紙面上のスペースの狭いスペースに細く長いコントロール・ストリップが設けられるようになり、このコントロール・ストリップに対して測定できる機器も開発されてきている。

【 0 0 0 6 】

しかしながら、測定対象となるパッチが、細くまた小さいものが求められる状況にあるとはいっても、色に関する必要な情報を得るためには、隣接する別のパッチ等の影響を低減させるとか、測定機器の測定可能な解像度を考慮する必要もある。その結果、測定対象となるパッチは、2次元形状の縦方向（高さ方向）と横方向（幅方向、パッチが並んでいる方向）のうち、縦を短く（高さを低く）する一方で、横方向を長く（幅を広く）する形状を採用することにより、ある程度の面積も確保している。

【 0 0 0 7 】

オフセット印刷の場合のインキ量の調整は、印刷用紙が搬送される流れを横切る方向に沿って複数配置されたインキキーを用いて調整するのが一般的である。そして、印刷の流れ方向に沿って使用するインクの数だけ分割されたブレードの開き量によって調整が行われるため、絵柄と印刷の流れ方向で対応していないパッチからは、その絵柄の情報は得ることができない。

従って、各ブレードごとに制御に必要な情報を得られるだけのパッチ数を割り当てるのが大切であるが、前述のようにパッチの横幅を広くすると、一つのブレードに入るパッチ数は減少させることを迫られる傾向があり、印刷の基本色であるK、C、M、Yの4色のインキ量を検査するパッチに限定されることが多い。

【 0 0 0 8 】

一方、コントロール・ストリップに、もしC、M、Yの3色の平網の掛け合わせで構成されるグレーのパッチを配置して検査の対象とした場合には、印刷の基本色であるK、C、M、Yの4色のインキ量のみを検査する方法と比較して、印刷される絵柄に関する情報量が多く、その結果印刷物の品質もより安定することがわかっている。この理由は、C、M、Yの3色の平網の掛け合わせで構成されるグレーのパッチの検査では、印刷の基本色であるK、C、M、Yの4色のインキ量の検査では得られない印刷品質に関する情報（例えばC、M、Y、3色のインキ量のバランス、ドットゲイン、コントラスト、トラッピングなど）が得られるためである。

【0009】

上記印刷品質に関する情報のうち、トラッピングは、印刷中に通常のインキや水の調整で制御するのは難しく、現在も、単に材料や印刷機の状態のチェックに使用している。

【0010】

一方、ドットゲイン、コントラストは、出版印刷物や商業印刷物に掲載される絵柄のほとんどが、網あるいは2色以上の網の掛け合わせで表現されているため、印刷品質に大きな影響を与える。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】

本発明が解決しようとする課題は、印刷紙面内に品質を測定するためのコントロール・ストリップを入れて、そのコントロール・ストリップを測定器で測定することにより、印刷物の品質を検査あるいは管理する精度アップや（処理や作業などの）能率アップに有効で、特にコントロール・ストリップに配置するパッチの数を節約してもなお印刷品質を検査あるいは管理する精度アップや能率アップに有効な、印刷方法およびそれに好適な印刷物を提供することである。

【0012】

【課題を解決するための手段】

本発明者等の研究成果より、K、C、M、Yの4色の各々の60～85%の範囲の単色の平網パッチの濃度を測定することにより、K、C、M、Yの各色

のインキ量とドットゲインに相当する情報を得られることが判っている。

【0013】

そこで、前記課題を解決するために本発明が提供する手段は、すなわち、

印刷紙面内にコントロール・ストリップを設け、該コントロール・ストリップのパッチを測定することにより得られたデータに基づいて、印刷品質を検査あるいは管理する印刷方法において、前記パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、且つ、少なくとも、印刷の基本色であるK、C、M、Yの各単色のそれぞれ60～85%の範囲にある平網のパッチであって1インキキー幅内に配置された計4色のパッチを測定対象に含めた測定を行い、得られたデータを該1インキキー幅内の印刷品質を代表するデータとして、検査あるいは管理を行うことを特徴とするパッチを用いた印刷方法である。（請求項1）

【0014】

もし平網が60～85%の範囲を下回るか又は越えた場合には、印刷品質を検査する精度が劣るので不適當である〔本発明の他の請求項でも同様〕。

また、上記4色（4通り、4類型）のK、C、M、Yのパッチは必ず印刷紙面上に設けられており、これらを測定し測定データを使用するわけであるが、同じ印刷紙面上にこれらの類型以外のパッチが設けてあって良いが、コントロール・ストリップを設けられるエリアが狭い場合にはパッチをあまり多く設けられないので、これらの類型以外のパッチの類型数は少数に成らざるをえない〔本発明の他の請求項でも同様〕。

また、本発明の上記4色（4通り、4類型）のK、C、M、Yのパッチと同じ印刷紙面上のこれらの類型以外のパッチについても測定し、また測定データを使用してもよいが、あくまで上記4色（4通り、4類型）のK、C、M、Yのパッチの測定及び測定データに対する補助的な作業である〔本発明の他の請求項でも同様〕。

【0015】

また、印刷紙面内にコントロール・ストリップを設け、該コントロール・ストリップのパッチを測定することにより得られたデータに基づいて、印刷品質を検

査あるいは管理する印刷方法において、前記パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、且つ、少なくとも、印刷の基本色であるK、C、M、Yの各単色のそれぞれ60～85%の範囲にある平網のパッチであって、並びが連続した複数個のインキキー分の幅内に配置された計4色のパッチを測定対象に含めた測定を行い、得られたデータを該複数個のインキキー幅内の印刷品質を代表するデータとして、検査あるいは管理を行うことを特徴とするパッチを用いた印刷方法である。（請求項2）

【0016】

また、印刷紙面内にコントロール・ストリップを設け、該コントロール・ストリップのパッチを測定することにより得られたデータに基づいて、印刷品質を検査あるいは管理する印刷方法において、前記パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、且つ、少なくとも、印刷の基本色であるK、C、M、Yの各単色のそれぞれ60～85%の範囲にある平網のパッチであって、並びが連続した複数個のインキキー分の幅内に配置された計4色のパッチを測定対象に含めた測定を行い、得られたデータを該複数個のインキキー幅内の印刷品質を代表するデータとして、検査あるいは管理を行うことを特徴とするパッチを用いた印刷方法である。（請求項3）

【0017】

また、印刷紙面内にコントロール・ストリップを設け、該コントロール・ストリップのパッチを測定することにより得られたデータに基づいて、印刷品質を検査あるいは管理する印刷方法において、前記パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、且つ、少なくとも、印刷の基本色であるK、C、M、Yの各単色のそれぞれ、Kは100%でありC、M、Yは各々60～85%の範囲にある平網のパッチであって、並びが連続した複数個のインキキー分の幅内に配置された計4色のパッチを測定対象に含めた測定を行い、得られたデータを該複数個のインキキー幅内の印刷品質を代表するデータとして、検査あるいは管理を行うことを特徴とするパッチを用いた印刷方法である。（請求項4）

【0018】

また、前記コントロール・ストリップのパッチの配置は、少なくとも、前記測定対象に含めた計4色の平網のパッチが複数個並んだ行が、印刷紙の流れ方向に1行のみ配置された構造であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載のパッチを用いた印刷方法である。（請求項5）

【0019】

また、前記測定対象に含めた計4色の平網のパッチは、印刷紙の流れ方向を高さとして、それぞれ該高さが2mm以下であり、且つ、該1パッチの外形は高さより幅が大であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載のパッチを用いた印刷方法である。（請求項6）

高さが2mm以下の小さなパッチ、特に1.6mm以下の場合が、コントロール・ストリップを設けるスペースが狭くそこに配置されるパッチの大きさや個数に制約を受ける状況下で、本発明を好ましく適用できる。

【0020】

また、前記測定対象に含めた計4色の平網のパッチが、前記1インキキー幅内では、該1インキキー幅内の中央寄りに配置してあることを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載のパッチを用いた印刷方法である。（請求項7）

【0021】

それから、複数色のパッチを備えたコントロール・ストリップが、印刷紙面内に設けてある印刷物であって、該パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、且つ、少なくとも、印刷の基本色であるK、C、M、Yの各単色のそれぞれ60～85%の範囲にある平網のパッチが、該印刷物の印刷に使用した印刷機の1インキキー幅内に配置してあることを特徴とする印刷物である。（請求項8）

【0022】

また、複数色のパッチを備えたコントロール・ストリップが、印刷紙面内に設けてある印刷物であって、該パッチは、印刷機にある複数のインキキーの並びの方向に、複数色が繰り返し配置してあり、少なくとも、印刷の基本色であるK、C、M、Yの各単色のそれぞれ、Kは100%でありC、M、Yは各々60～85%の範囲にある平網のパッチであり、該印刷物の印刷に使用した印刷機の1イ

ンキキー幅内に配置してあることを特徴とする印刷物である。（請求項 9）

【 0 0 2 3 】

また、前記 4 色の平網のパッチが複数個並んだ行が、印刷紙の流れ方向に 1 行のみ配置された構造であることを特徴とする請求項 8 又は 9 のいずれかに記載の印刷物である。（請求項 1 0）

【 0 0 2 4 】

また、前記 4 色の平網のパッチは、印刷紙の流れ方向を高さとして、それぞれの高さが 2 mm 以下であり、且つ、

該 1 パッチの外形は高さより幅が大きいことを特徴とする請求項 8 乃至 1 0 のいずれかに記載の印刷物である。（請求項 1 1）

【 0 0 2 5 】

また、前記 4 色の平網のパッチが、前記 1 インキキー幅内において、中央寄りに配置してあることを特徴とする請求項 8 乃至 1 1 のいずれかに記載の印刷物である。（請求項 1 2）

【 0 0 2 6 】

K については、印刷される絵柄内の文字の量や絵柄の色によって、1 0 0 % のパッチから得るインキ量のみの情報がよい場合と、6 0 ～ 8 5 % の範囲のパッチから得るインキ量とドットゲインに相当する情報がよい場合の、二通り考えられるので、印刷物によって使い分けるのがよい。

【 0 0 2 7 】

【発明の実施の形態】

印刷紙面内の任意の位置に、品質を測定するためのコントロール・ストリップを入れて、そのコントロール・ストリップを測定器で測定することにより、印刷物の品質を検査あるいは管理を行う。この任意の位置とは、製本工程で最終的な雑誌・書籍になるときに、断裁されてしまう余白の部分である。

【 0 0 2 8 】

コントロール・ストリップは、印刷の基本色である、K、C、M、Y の各々のインキ量を検査するため（検査結果は品質管理にも利用できる）の部分が含まれている。

本発明において、この各々のインキ量を検査するために必ず使用するパッチは、K、C、M、Yの各々の60～85%の範囲の単色の平網パッチか、あるいはKの100%のパッチとC、M、Yの各々の60～85%の範囲の単色の平網パッチである。

【0029】

「必ず使用するパッチ」としたのは、前記いずれかの4種類のパッチは必ず設けてあり、且つ、測定し測定データを使用するが、さらに補助的に他の種類のパッチも測定した測定データを使用して、検査や管理のより良い向上（例えば精度アップ、能率アップ、その他の情報入手など）を図ることも許されるという意味である。

但し、この場合はあくまで補助的であって、測定し又は測定データを利用する他のパッチの類型は少数である。また、印刷物に設けてある「他の種類のパッチ」も少数である。

【0030】

オフセット印刷の場合には、インキ量の調整は、印刷の流れ方向に沿って分割されたブレードの開き量によって行われるため、絵柄と印刷の流れ方向で対応していないパッチからは、絵柄の情報は得ることができない。従って、各ブレードごとに、印刷の基本色であるK、C、M、Yの4色のインキ量を検査する部分を配置する必要がある。

【0031】

コントロール・ストリップに入れられた、K、C、M、Y、各々の60～85%の範囲の単色の平網パッチ、あるいはK100%のパッチとC、M、Yの各々の60～85%の範囲からの情報によって、絵柄全体の印刷品質が作られる。

【0032】

K、C、M、Yの各々の60～85%の範囲の単色の平網パッチからの情報には、インキ量とドットゲインに相当する情報が含まれており、各色とも中間からシャドウにかけてバランスのとれた印刷物が作成される。

Kの100%のパッチとC、M、Yの各々の60～85%の範囲からの情報には、Kのインキ量に関する情報と、C、M、Yの各々のインキ量とドットゲイン

に相当する情報が含まれており、Kに関しては、インキ量が安定した、例えば文字の濃度の揃った、C、M、Yの各色については、中間からシャドーにかけてバランスのとれた印刷物が作成される。

以上のことから、従来のインキ量のみ管理された印刷物よりも、品質の高い印刷物が作成される。

【 0 0 3 3 】

印刷機の1インキキーの幅は必ずしも限定されるわけではないが、代表例ではおよそ35～40mm程度である。また本発明は、1インキキー幅に相当する印刷紙面上の範囲内にインキキーの並びに沿って配置する（代表例は1行に並べる）パッチの数を必ずしも制限するものではないが、仮に1インキキー幅が前記の35～40mm程度であった場合、その範囲内に1行に並べるパッチの数は、最高でおよそ14個ていどである。

尚、将来もしパッチの小型化が迫られ、また測定技術も発達しこれらの小型パッチさえも測定可能になってきても、本発明にある4つの類型のパッチを中心に利用する技術思想、特に本発明の4つの類型のパッチのみを利用する技術思想は、やはり適用されうる。

【 0 0 3 4 】

【実施例】

本実施例では、図1に示すようなコントロール・ストリップを使用した。図中、印刷機のインキキーはパッチの並びに沿って複数配置されており、この例ではK、C、M、Yの4つのパッチで1インキキーに対応する領域となる。また印刷時には、印刷用紙はこれらパッチの並びに垂直な方向に搬送される。

尚、K、C、M、Yの色の順番は任意であるが、もしこの例のように1インキキー相当内にこれら4パッチのみを配置する場合は、CとMを隣接させ1インキキーの中央に相当する位置に配置する並び方が管理精度の観点からより好ましい。

また、コントロール・ストリップを構成する複数パッチの繰り返しの単位中に、もし本発明に係る4通りのパッチ以外に、他の類型のパッチをさら配置する場合には、周辺の領域のインク等の影響を低減させる観点から、本発明に係る4通

りのパッチをなるべく繰り返し単位中の中央寄りに配置する方が好ましい。

【0035】

本実施例では、印刷方式としてオフセット印刷を採用したため、各インキプレート内に4色のパッチが入り、各々の色の情報が得られるよう、パッチのサイズを調整した。また、絵柄として女性、化粧品、空、森を含む自然画など、一般的な雑誌によくある絵柄を選んだ。

【0036】

まず最初に、各々のインキ量を検査するためのベタパッチからの情報によって印刷を行った。各々の値が基準範囲に入ったところで、連続した20枚をサンプリングした。その中からランダムに5枚を選び、分光光度計にて、色見本である校正刷りとの色差(CIE LAB)を測定した。各々の印刷物と色見本との色差を平均した結果、平均値は2.9であった。色によっては、色差が5を越える個所もあった。一般に、印刷における色差については、6以下が望ましく、高級印刷物では、3以下が望ましいと言われている。

【0037】

次に、K、C、M、Y、各々80%の単色の平網パッチが入ったコントロール・ストリップを入れた版に変更し、同様のテストを行った。各色の値が基準範囲に入ったところで、連続した20枚をサンプリングした。その中からランダムに5枚を選び、分光光度計にて、色見本である校正刷りとの色差(CIE LAB)を測定した。各々の印刷物と色見本との色差を平均した結果、平均値は2.4であった。色差の最大値は3.8であった。

【0038】

【発明の効果】

本発明による印刷方法の使用により、K、C、M、Y、各々のインキ量だけを考慮して制御された印刷物に比べて、色見本により近く再現された印刷物を作成することができる。

また、この印刷方法を用いることにより、スキルの低い若年層の印刷オペレータでも、スキルの高い熟練工と同程度とまではいかないが、中から低程度の要求品質に対応した印刷物を作成することができる。

つまるところ、印刷紙面内に品質を測定するためのコントロール・ストリップを入れて、そのコントロール・ストリップを測定器で測定することにより、印刷物の品質を検査あるいは管理する精度アップや（処理や作業などの）能率アップに有効で、特にコントロール・ストリップに配置するパッチの数を節約してもなお印刷品質を検査あるいは管理する精度アップや能率アップに有効な、印刷方法およびそれに好適な印刷物を提供することが出来た。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の印刷方法及び印刷物の一実施例におけるコントロール・ストリップを示す説明図。

【符号の説明】

- 1 . . . コントロール・ストリップ
- 2 . . . Kパッチ（60～85%平網、又は100%平網）
- 3 . . . Cパッチ（60～85%平網）
- 4 . . . Mパッチ（60～85%平網）
- 5 . . . Yパッチ（60～85%平網）

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 コントロール・ストリップのパッチを測定し印刷品質の検査や管理する際の精度や能率アップに有効で、特に配置するパッチの数を節約してもなお有効な印刷方法と印刷物を提供する。

【解決手段】 印刷紙面内にコントロール・ストリップを設けそのパッチ測定により得られたデータに基づき、印刷品質を検査あるいは管理する印刷方法で、少なくとも印刷の基本色であるK、C、M、Yの各単色で、4色全て60～85%の平網パッチ、又は4色のうちKのみ100%に差替えた平網パッチを設けた印刷物と、1インキキ一幅内に対して測定し、1インキキ一幅内の印刷品質を代表するデータとして検査あるいは管理する方法。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003193]

1. 変更年月日 1990年 8月24日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都台東区台東1丁目5番1号
氏 名 凸版印刷株式会社